

CORROVENTA INSPECTOR KIT CDE

Met de Inspector Kit CDE kan de gebruiker vocht- en relatieve vochtigheidstests uitvoeren en metingen verrichten aan verschillende constructies en bouwmaterialen. De kit bevat de digitale vochtmeter MEX5 die via Bluetooth metingen kan overbrengen naar de Tramex Meters App. Met de App kunt U GeoT-test resultaten uitvoeren, rapporten en grafieken maken, opslaan en delen, en Uw meterscherm op uw telefoon bekijken wanneer u zich uitstrekt naar moeilijk bereikbare plaatsen. De Inspector Kit CDE bevat een Bluetooth-anemometer voor het meten van de lichtsnelheid en geïsoleerde platte elektroden voor weerstand gebaseerde vochtmeting in dekvloer- of isolatiematerialen. De KIT wordt geleverd in een stevige koffer met een voering van gestanst schuim.



- 1 Digital Moisture Encounter MEX5: Zie volgende pagina voor meer informatie.
- 2 TBA Bluetooth-anemometer: Maakt app lezen van de lichtsnelheid tussen 0,2-20m/s mogelijk.
- 3 Tramex App: Beschikbaar voor Android en IOS. Maakt het mogelijk om visuele bevochtiging te creëren, kaarten en rapporten.
- 4 Heavy Duty Pin-type sonde: Voor WME metingen in materialen zoals hout.
- 5 Geïsoleerde platte elektroden: Voor weerstand gebaseerde vochtmeting in dekvloer of isolatiematerialen.
- 6 260 (10") smalle RV sonde, ideaal voor het meten van RV, Temperatuur en dauwpuntmetingen in kleine of smalle spleten.
- 7 Kalibratiecontrole S: Maakt regelmatige kalibratie van de Hygro-i2 sondes mogelijk. Ontworpen om een RV omgeving van 75% in de kamer te creëren.
- 8 Verlenggreep Ergonomisch accessoire voor de MEX5 en CMEX5 metingen op plaatsen buiten bereik, op hoge plaatsen of op vloermetingen. Vermindert de noodzaak om te hurken of knielen.

KIT-SPECIFICATIES

Kitbeschrijving	Inspector Kit CDE
Afmetingen	520 x 480 x 150 mm
Gewicht	4.9 kg
Spanning	5 AA-batterijen
Artikelnummer	4101117

VOCHTMETER CMEX

De Digitale Moisture Encounter MEX5 is een Dual-Depht (2 voudigediepte meting) niet destructieve vochtmeter voor hout en diverse bouwmaterialen zoals gipsplaat, dakbedekking, gips, baksteen, tegels en metselwerk.



De Moisture Encounter MEX5 heeft een ingebouwde hygrometer voor omgevingsomstandigheden en psychrometrische waarden, een infrarood oppervlakte-thermometer en bevat ook een externe aansluiting voor de sondes. Evenwichts RV metingen, evenals pin sondes voor hout, gipsplaat en WME metingen. Vochtresultaten kunnen worden gevisualiseerd en geotagged met de Tramex Meters App en omgezet worden in vochtkaarten, rapporten en chats om te delen.

TECHNISCHE DATA

Grootte	180 x 85 x 40 mm
Gewicht	290 g
Spanning	2 x AA LR6 ALKALINE (inkl)
Weergave	58 x 35 mm
Penetratiediepte ondiep signaal	tot 9 mm
Diep signaal	tot 30 mm
Houtvochtgehalte (NDT):	0-30%
MC Houtvochtgehalte	6-50%
MC Drywall vochtgehalte (pin):	0-8.5%
MC Referentieschalen voor bouwmaterialen	0-100
Relatieve vochtigheid	0-99%
Vochtigheids nauwkeurigheid	0-99% RH +/- 2% @ 25°C / 77°F



CORROVENTA ENTFEUCHTUNG GMBH

Siemensring 86, 47877 Willich-Müncheide, Deutschland

Tel. +31 61 445 49 65 • +49 (0)2154-88 40 90

www.corroventa.nl