

CORROVENTA MASTER KIT CDE

Met de Master Kit CDE kan de gebruiker vocht en relatieve vochtigheid testen en meten aan verschillende constructies en bouwmaterialen. Deze kit bevat de innovatieve digitale vochtmeters MEX% en CMEX5 die via Bluetooth metingen kunnen overbrengen naar de Tramex App. Met de App kunt U testresultaten Geotagen, rapporteren en grafieken maken, opslaan en delen, en Uw meterscherm op Uw telefoon bekijken en wanneer U zich uitstrekt naar moeilijk bereikbare plaatsen. De Master Kit CDE bevat een Bluetooth anemometer voor het meten van de luchtsnelheid en geïsoleerde platte elektroden voor weerstandsgebaseerde vochtmetingen in dekvloer- of isolatiematerialen. De Master Kit CDE wordt geleverd in een stevige koffer met een gestanst schuimvoering.



- 1 Digital Moisture Encounter MEX5: Zie volgende pagina voor meer informatie.
- 2 Betonvochtmeter CMEX5: Zie volgende pagina voor meer informatie.
- 3 Tramex App: Beschikbaar voor Android en IOS. Maakt het mogelijk om visuele bevochtiging te creëren, kaarten en rapporten te maken.
- 4 Heavy Duty Pin-type sonde: Voor WME metingen in materialen zoals hout.
- 5 200 mm geïsoleerde pin elektroden: Voor weerstand gebaseerde vochtmeting in dekvloer of isolatiematerialen.
- 6 260 (10") smalle RV sonde, ideaal voor het meten van RV, Temperatuur en dauwpuntmetingen in kleine of smalle spleten.
- 7 1x hygro i2 RV Sonde. Geavanceerd, veerkrachtig en herbruikbaar, waardoor het mogelijk is de RV ter plaatse te meten.
- 8 Gatenvoeringen: Voor gebruik met de Tramex Hygro i2 relatieve vochtigssondes.
- 9 Kalibratiecontrole S: Maakt regelmatige kalibratie van de Hygro-i2 sondes mogelijk. Ontworpen om een RV omgeving van 75% in de kamer te creëren.
- 10 Verlenggreep Ergonomisch accessoire voor de MEX5 en CMEX5 metingen op plaatsen buiten bereik, op hoge plaatsen of op vloermetingen. Vermindert de noodzaak om te hurken of knielen.
- 11 Geïsoleerde platte elektroden. Ideaal voor WME metingen in kleine ruimtes.
- 12 TBA Bluetooth anemometer: Maakt App meting van luchtsnelheid tussen 0,2 en 20m/s Mogelijk.

KIT-SPECIFICATIES

Kitbeschrijving	Master Kit CDE
Afmetingen	520 x 480 x 150 mm
Gewicht	4.9 kg
Spanning	5 AA-batterijen
Artikelnummer	4101116

VOCHTMETER MEX5

De Digitale Moisture Encounter MEX5 is een Dual-Depht (2 voudigediepte meting) niet destructieve vochtmeter voor hout en diversebouwmaterialen zoals gipsplaat, dakbedekking, gips, baksteen, tegels en metselwerk.



De Moisture Encounter MEX5 heeft een ingebouwde hygrometer voor omgevingsomstandigheden en psychrometrische waarden, een infrarood oppervlakte thermometer en bevat ook een externe aansluiting voor de sondes. Evenwichts RV metingen, evenals pin sondes voorhout, gipsplaat en WME metingen. Vochtresultaten kunnen worden gevisualiseerd en geotagged met de Tramex Meters App en omgezet worden invochtkaarten, rapporten en chats om te delen.

TECHNISCHE DATA

Grootte	180 x 85 x 40 mm
Gewicht	290 g
Spanning	2 x AA LR6 ALKALINE (inkl)
Weergave	58 x 35 mm
Penetratiediepte ondiep signaal	tot 9 mm
Diep signaal	tot 30 mm
Houtvochtgehalte (NDT):	0-30%
MC Houtvochtgehalte	6-50%
MC Drywall vochtgehalte (pin):	0-8.5%
MC Referentieschalen voor bouwmaterialen	0-100
Relatieve vochtigheid	0-99%
Vochtigheids nauwkeurigheid	0-99% RH +/- 2% @ 25°C / 77°F

BETONVOCHTMETER CMEX5

De Tramex Concrete Moisture Meter CMEX5 is een niet destructieve digitale multi vochtmeter voor betonnen vloeren en platen die een directe en nauwkeurige kwantitatieve meting van het vochtgehalte mogelijk maakt met behulp van de gravimetrische tests als basislijn.



De CMEX5 biedt ook het equivalent van de carbide-methode metingen voor beton en anderecement gebonden ondergronden, evenals vergelijkende meetwaarden volgens ASTM F2659. Met de aansluiting voor de optimale Hygro i2 relatieve vochtigheidssonde tests volgens ASTM2170 en robuuste hout sondes vanhet Pin type, transformeert deze vochtmeter in hetideale alles in één instrument. Vocht testresultaten kunnen worden gevisualiseerd engeotagged met de Tramex App en omgezet worden in vochtkaarten, rapporten en grafieken om te delen.

TECHNISCHE DATA

Grootte	180 x 85 x 40 mm
Gewicht	357 g
Spanning	2 x AA LR6 ALKALINE (inkl)
Weergave	58 x 35 mm
Diepte penetratie in beton	Ongeveer 20 mm
Vochtgehalte voor beton	0-6.9%
Vergelijkend voor gipsvloeren	0-12%
CM Equivalent Anhydriet/Beton	0-2.7 / 0-3
Referentieschaal	0-100
Relatieve vochtigheid	0-99% (Met Hygro i2 sonde)
Nauwkeurigheid	0-99% RH +/- 2% @ 25°C/77°F
Vochtgehalte voor hout (met houtstiftsonde)	5-30%



CORROVENTA ENTFEUCHTUNG GMBH

Siemensring 86, 47877 Willich-Münchheide, Deutschland

Tel. +31 61 445 49 65 • +49 (0)2154-88 40 90

www.corroventa.nl