

CORROVENTA MASTER KIT HE

Met de Corroventa Master Kit HE kan de gebruiker vocht en relatieve vochtigheid testen en meten aan verschillende constructies en bouwmaterialen. Deze kit bevat de innovatieve digitale vochtmeters MEX5 en CMEX5 die via Bluetooth metingen kunnen overbrengen naar de Tramex App. Met de App kunt U testresultaten Geotagen, rapporteren en grafieken maken, opslaan en delen, en Uw meterscherm op Uw telefoon bekijken en wanneer U zich uitstrekt naar moeilijk bereikbare plaatsen. De Master Kit HE bevat de Hammer pin type elektrode, die ideaal is voor nauwkeurige WME metingen in houten materialen. De Master Kit HE wordt geleverd in een stevige koffer met een gestanst schuimvoering.



- 1 Digital Moisture Encounter MEX5: Zie volgende pagina voor meer informatie.
- 2 Betonvochtmeter CMEX5: Zie volgende pagina voor meer informatie.
- 3 Tramex App: Beschikbaar voor Android en IOS. Maakt het mogelijk om visuele bevochtiging te creëren, kaarten en rapporten te maken.
- 4 Heavy Duty Pin-type sonde: Voor WME metingen in materialen zoals hout.
- 5 200 mm geïsoleerde pin elektroden: Voor weerstand gebaseerde vochtmeting in dekvloer of isolatiematerialen.
- 6 260 (10") smalle RV sonde, ideaal voor het meten van RV, Temperatuur en dauwpuntmetingen in kleine of smalle spleten.
- 7 1x hygro i2 RV Sonde. Geavanceerd, veerkrachtig en herbruikbaar, waardoor het mogelijk is de RV ter plaatse te meten.
- 8 Gatenvoeringen: Voor gebruik met de Tramex Hygro i2 relatieve vochtigssondes.
- 9 Kalibratiecontrole S: Maakt regelmatige kalibratie van de Hygro-i2 sondes mogelijk. Ontworpen om een RV omgeving van 75% in de kamer te creëren.
- 10 Verlenggreep Ergonomisch accessoire voor de MEX5 en CMEX5 metingen op plaatsen buiten bereik, op hoge plaatsen of op vloermetingen. Vermindert de noodzaak om te hurken of knielen.
- 11 Hammer pin type elektrode: Maakt WME metingen in houten materialen mogelijk.

KIT-SPECIFICATIES

Kitbeschrijving	Master Kit HE
Afmetingen	520 x 480 x 150 mm
Gewicht	4.9 kg
Spanning	5 AA-batterijen
Artikelnummer	4101122

VOCHTMETER MEX5

De Digitale Moisture Encounter MEX5 is een Dual-Depht (2 voudigediepte meting) niet destructieve vochtmeter voor hout en diversebouwmaterialen zoals gipsplaat, dakbedekking, gips, baksteen, tegels en metselwerk.



De Moisture Encounter MEX5 heeft een ingebouwde hygrometer voor omgevingsomstandigheden en psychrometrische waarden, een infrarood oppervlakte-thermometer en bevat ook een externe aansluiting voor de sondes. Evenwichts RV metingen, evenals pin sondes voor hout, gipsplaat en WME metingen. Vochtresultaten kunnen gevisualiseerd en geotagged met de Tramex Meters App en omgezet worden in vochtkaarten, rapporten en chats om te delen.

TECHNISCHE DATA

Grootte	180 x 85 x 40 mm
Gewicht	290 g
Spanning	2 x AA LR6 ALKALINE (inkl)
Weergave	58 x 35 mm
Penetratiediepte ondiep signaal	tot 9 mm
Diep signaal	tot 30 mm
Houtvochtgehalte (NDT):	0-30%
MC Houtvochtgehalte	6-50%
MC Drywall vochtgehalte (pin):	0-8.5%
MC Referentieschalen voor bouwmaterialen	0-100
Relatieve vochtigheid	0-99%
Vochtigheids nauwkeurigheid	0-99% RH +/- 2% @ 25°C / 77°F

BETONVOCHTMETER CMEX5

De Tramex Concrete Moisture Meter CMEX5 is een niet destructieve digitale multi vochtmeter voor betonnen vloeren en platen die een directe en nauwkeurige kwantitatieve meting van het vochtgehalte mogelijk maakt met behulp van de gravimetrische tests als basislijn.



De CMEX5 biedt ook het equivalent van de carbide-methode metingen voor beton en andere cement gebonden ondergronden, evenals vergelijkende meetwaarden volgens ASTM F2659. Met de aansluiting voor de optimale Hygro i2 relatieve vochtigheidssonde tests volgens ASTM2170 en robuuste hout sondes van het Pin type, transformeert deze vochtmeter in het ideale alles in één instrument. Vocht testresultaten kunnen worden gevisualiseerd en geotagged met de Tramex App en omgezet worden in vochtkaarten, rapporten en grafieken om te delen.

TECHNISCHE DATA

Grootte	180 x 85 x 40 mm
Gewicht	357 g
Spanning	2 x AA LR6 ALKALINE (inkl)
Weergave	58 x 35 mm
Diepte penetratie in beton	Ongeveer 20mm
Vochtgehalte voor beton	0-6.9%
Vergelijkend voor gipsvloeren	0-12
CM Equivalent Anhydriet/Beton	0-2.7 / 0-3
Referentieschaal	0-100
Relatieve vochtigheid	0-99% (Met Hygro i2 sonde)
Nauwkeurigheid	0-99% RH +/- 2% @ 25°C/77°F
Vochtgehalte voor hout (met houtstiftsonde)	5-30%



CORROVENTA ENTFEUCHTUNG GMBH

Siemensring 86, 47877 Willich-Münchheide, Deutschland

Tel. +31 61 445 49 65 • +49 (0)2154-88 40 90

www.corroventa.nl