

DROGER VOOR KRUIPRUIMTES

CTR 300TT3

De CTR 300TT3 is net als zijn voorganger – de CTR 300TT2 – ontwikkeld voor gebruik in kruipruimtes waar hoge eisen worden gesteld als het gaat om levensduur, betrouwbaarheid en energiezuinigheid. De klassieker heeft nu een upgrade ondergaan en is klaar voor de toekomst. Dankzij het lagere gewicht en het compacte design zijn zowel de hantering als de installatie een stuk makkelijker geworden. Daar komt bij dat zowel monteurs als huiseigenaren de volledige controle krijgen over de werking en het klimaat met behulp van HomeVision® PRO, een gebruiksvriendelijk regelsysteem dat zorgt voor extra zekerheid in het dagelijks leven.



- ▶ Efficiënte verwijdering van vocht, geur en radon.
- ▶ Hoge kwaliteit en lange levensduur.
- ▶ Energiezuinig met lage bedrijfskosten bij geoptimaliseerde werking met HomeVision® PRO.
- ▶ Voorzien van een gepatenteerde functie voor onderdrukventilatie om nare geuren tegen te gaan en de energiezuinigheid te behouden.
- ▶ Aangepast voor kruipruimtes tot 200 m³.



EENVOUDIGE CONTROLE MET HOMEVISION® PRO

Het regelsysteem HomeVision® PRO wordt gebruikt voor een gecontroleerde klimaatregeling in de kruipruimte. Het aansturen, regelen en controleren van de installatie in de kruipruimte gebeurt via een hygrostaat die is aangesloten op de droger in de bodem en een bedieningspaneel in de woonruimte. Het systeem is bedoeld om in de kruipruimte te zorgen voor een klimaat dat geen negatieve effecten heeft op organische materialen.

FLEXIBELE TOEPASSINGEN

De droger kan zowel aan het plafond als aan de wand worden gemonteerd. Complete montageset en accessoires zijn beschikbaar.



GEOPTIMALISEERD DESIGN VOOR NOG MEER VOORDELEN

LICHTER EN COMPACTER

De CTR 300TT3 is eenvoudig te hanteren en te monteren in kleine ruimtes. De CTR 300TT3 heeft dan wel een lager gewicht en een compacter design dan zijn voorganger, maar is wel voorzien van hetzelfde robuuste design voor een lange levensduur.

GOED AFGEDICHTE AANSLUITINGEN

Voorzien van spiro-aansluitingen met rubberen afdichting voor dichtere kanaalaansluitingen.

GEPATENTEERDE TECHNIEK

Voorzien van een functie die zo nodig kan zorgen voor een geforceerde onderdruk in de kruipruimte, bijvoorbeeld om geurproblemen aan te pakken, zonder dat dit grote gevolgen heeft voor de capaciteit.

COMPONENTEN VAN DE ALLERHOOGSTE KWALITEIT

Voorzien van zorgvuldig geselecteerde premium componenten zoals motor, ventilator en verwarming. Zo wordt gezorgd voor optimale prestaties, een lange levensduur en een betrouwbare werking.

SNELLE EN EENVOUDIGE SERVICE

Het design is aangepast om onderhoudsintensieve componenten makkelijker bereikbaar te maken. Het aantal bevestigings-elementen is verminderd, waardoor demontage en montage bij servicebeurten makkelijker en sneller gaan.

ENERGIEZUINIG

Mogelijkheden voor optimalisatie van de werking voor een duurzamere oplossing en lagere bedrijfskosten met HomeVision® PRO.

SNEL FILTERS VERVANGEN

Het vervangen van filters zonder gereedschap bespaart tijd en maakt het onderhoud eenvoudiger.

BESCHERMDE CONSTRUCTIE

Doordachte plaatsing van kritieke componenten en daardoor een beperkt risico van prijzige reparaties of bijvoorbeeld overstromingen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Droge luchtverplaatsing (m³/u)	200 - 300 ¹⁾
Hoeveelheid vochtige lucht (m³/u)	45 - 130 ²⁾
Ontvochtigingscapaciteit bij:	
20 °C, 60% RV (liter/etmaal / kWh/liter)	21 / 0,97
10 °C, 60% RV (liter/etmaal / kWh/liter)	14 / 1,46
5 °C, 60% RV (liter/etmaal / kWh/liter)	12 / 1,70
Inlaat proceslucht, mm	Ø 160
Uitlaat vochtige lucht, mm	Ø 80
Uitlaat droge lucht, mm	1 x Ø 100
Geluidsniveau, dBA 3 m	Ca. 56 m³ ³⁾
Aansluiting	230VAC/50 Hz
Aansluitvermogen	1015W
Verbruik bij drogen, normaal bedrijf	Ca 850W
Hoogte x breedte x lengte (mm)	366 x 307 x 403
Gewicht, kg	13,7
Artikelnummer	1005924

¹⁾ Een droger voor kruipruimtes moet zijn berekend op 1,5 luchtverversing per uur, wat de CTR 300TT3 geschikt maakt voor ruimtes met een inhoud van max 200 m³. ²⁾ De hoeveelheid vochtige lucht wisselt, afhankelijk van de installatie.

³⁾ Het geluidsniveau wisselt, afhankelijk van de installatie.

Corroventa
MAKING DRYING SMARTER™

CORROVENTA ENTFEUCHTUNG GMBH

Siemensring 86, 47877 Willich-Münchheide, Deutschland

Tel. +31 61 445 49 65 • +49 (0)2154-88 40 90

www.corroventa.nl